



BALVAGN 10,3RP (2-AXLAD KÄRRA)

Offert

Western RP är balkÄrror för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för "tvättbrÄde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjÄdrande dragstÄng för bästa körkomfort. DragstÄngen är dessutom justerbar i höjdlEd, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt.

Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballÄsning Safe Lock.

Lastkapacitet: 20 ton

FlaklÄngd: 10,25 m

Flakbredd: 2,5 m

Artikelnummer: N/A

Kategori: Western RP / RD

PRODUKTBEskRIVNING

<https://etebra.nu/wp-content/uploads/2021/09/SAFE-LOCK-bale-platform-trailer-Western-with-belts.-Carrying-any-type-of-bales..mp4>

Western RP är balkkärror för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed maximalt stöd, den fria plåttan minimeras med minsta risk för "tvättbräde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är dessutom justerbar i höjddled, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt.

Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Western Fabrications
Beteckning	RP
Lastkapacitet, ton	20
Flaklängd, m	10,25
Max lastlängd, m (ej safe lock)	10,85
Flakbredd, m	2,5
Total längd, m	12
Max bredd, m	2,55
Höjd till flak (ca), m	1,3
Dragstång, typ	Fjädrande
Hjulaxlar bak, typ	Fjädrande
Hjulaxlar fram, typ	xxx
Axeldim. / antal bultar, mm	150×150/10
Spårvidd, m	1,9
Antal bromsande axlar	2
Bromsar, mm	406×120
Hjul, standard	650/50R22,5"
Egenvikt, kg	4600