



GARANT 602

Offert

För traktordrift finns tre olika modeller; Favorite, Garant och FA.

Tack vare den kraftiga växellådan med en utväxling på upp till 1:11 kan Garant-modellerna drivas med hydraulmotor.

Artikelnummer: N/A

Kategori: **Betongblandare**

PRODUKTBESKRIVNING

För traktordrift finns tre olika modeller; Favorite, Garant och FA.

Tack vare den kraftiga växellådan med en utväxling på upp till 1:11 kan Garant och FA modellerna drivas med hydraulmotor.

Garant och FA modellerna kan därför även användas tillsammans med en hjullastare.

Trumma tillverkad av högkvalitativt stål.

Homogen stålring, 40x50 mm runt överkanten. Ger en oöverträffad stabilitet och styrka åt blandaren.

Tät tömningslucka med ergonomiskt utformat handtag.

Robust och smörjbart gångjärn till tömningsluckan.

Toppgaller av slät fjäderstål. Ej armeringsjärn som "suger" åt sig betong.

Justerbara bottenskrapor. Med rätt inställning töms blandaren helt. Inget blir kvar på botten.

Kraftig drivaxel, 70 mm.

Helkapslade lager.

Stor och kraftig avskraparkniv som är justerbar.

Kraftigt underrede med gaffelfickor.


Stänkskydd.

Kraftaxel med brytbult ingår i priset.

Manual och reservdelslista på svenska.

Slitdetaljer finns på lager för snabb leverans.

Stålblästrade, rostskyddade och 2-komponent lackade.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Storlek	602
Blandningsvolym, l	600
Total volym, l	825
Egenvikt, kg	500
Kapacitet per timme, m3	3-4
Erforderlig traktor, hk	50
Erforderlig truck, ton	2
Hydrauldrift, tillval	Ja
Erforderligt tryck, minimum	160 bar
Erfoderlig volym, minimum	50 l/min
Utväxling växellåda	1:11
Beteckning	BE
Märke	Fliegl