



SIEGER DRAIN JET SF-500

Offert

Sieger Drain-Jet SF-500

Sieger's senaste modell SF-500 tar med sig alla fördelar från tidigare modeller, och förbättrar designen med bland annat uppdateringar på fjärrkontroll och drivhjulstryckmätare. En digital räknare som alltid är synlig från arbetsstationen är också tillagd för att användaren på bästa sätt ska kunna ha översikt över arbetet.

SF-500 är en modell framtagen med målet att frambringa en stabil växtsäsong med maximal avkastning.

- Samma grundutrustning som WR+ABS
- Mer robust ram och arm, lämplig för alla förhållanden.
- Ny design på fjärrkontroll med digitalt räkneverk.

[Länk till video på Youtube där SF-500 presenteras](#)

Artikelnummer: N/A

Kategori: [Täckdikesspolare](#)

PRODUKTBESKRIVNING

Standard

- Uppdaterad smart premiumfjärrkontroll
- Robust ram, arm och stötfångare
- Digital räknare – alltid synlig från arbetsstationen
- Fyrhjulsdraft med kraftfull vattenpump
- Praktiska funktioner: sidoförskjutning, integrerade verktyglådor, frostskyddssystem och hållare för handverktyg
- Elektroniskt justerbar spollängd
- ABS (automatiskt blockeringsystem)
- Förbättrad sugslangsupphängning
- Uppdaterad drivhjulstrycksmätare
- Vattenflödet kan stängas av via fjärrkontroll
- Högkvalitativa verktygshållare
- Hydraulfunktioner kan manövreras manuellt när som helst
- Optimerad slangdragning över armen
- Optimerade transportmått
- Lätt justerbar spolhastighet

Tillvalsfunktioner

- Hydraulisk vattenpump, arbetsbelysning, driftstimräknare
- Snabb och effektiv rengöring, även på våta eller svåråtkomliga fält
- Optimal vattenkontroll
- Minskad risk för skador eller missväxt
- Maximal avkastning och en stabil växtsäsong
- Returslang – återanvändning av tryckvatten

[Länk till video på Youtube där SF-500 presenteras](#)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fäste	Trepunktskoppling
Motorer	3 st hydrauliska
Cylindrar	2 st hydrauliska
Styrning	4-vägs ventilblock, 1 styrventil, 1 integrerad tryckkompensator
Traktorkoppling	Dubbelverkande alt enkelverkande ventil med tryckfri retur
Hydraulik	Handtag och reglerventil
Pump: Märke & typ	Comet™ APS 145 kolvmembranpump
Pumpkapacitet	142 lit/min, 50 bar
Spolslang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE-slang
Drift	2 hydraulmotorer med 4 drivhjul
Spolhastighet	Ca 20-30 m/min
Sugslang	16,5 meter inklusive flottör- och sugfilter
Överflödesslang	6 m, 1" slang
Munstycke	1 framåt (2,0 mm), 12 bakåt (2,5 mm)
Fälla in / fälla ut styrarm	Hydrauliskt
Utfällning / indragning styrarm	Hydrauliskt
Höjdjustering styrarm	Hydrauliskt
Ut/upprullning av slang	Hydrauliskt

Längd (arm infälld)	2,4 m
Längd (transportläge)	3,9 m
Längd (fullt utfälld)	6,5 m
Bredd	1 m
Höjd (transportläge)	3,2 m
Vikt (tom)	ca 675 kg
Vikt (inkl. vatten)	ca 840 kg
Sieger ABS	Ja
Fjärrkontroll	Sladdlös fjärrkontroll