



TIPPVAGN 10S

Offert

Western Tippvagnar är mångsidiga och kan ta varierande laster. Denna typ av tippvagn tillverkas med antingen enkla eller dubbla chassi-paneler. Sidorna, samt bakpanel och stolpar går enkelt att ta av, så att vagnen även kan användas som plattform. Bakluckan låses med hydrauliskt lås.

Tippning sker via bakluckan alternativt sidoluckor.

Tippvagn modell S finns med lastkapacitet från 10 ton upp till 16 ton.

Modell 10S har en lastkapacitet på 12 ton.

Volym med förhöjning: 13,4 m³

Total längd: 7 m

Artikelnummer: N/A

Kategori: **Modell S**

PRODUKTBESKRIVNING

https://etebra.nu/wp-content/uploads/2021/03/Western-trailer-WF12S-three-way-tipping-trailer-removable-sides-platform-for-bales_1080p.mp4

Denna traktorvagn är tillverkad av Western Fabrications UAB i Litauen och bygger på en mycket lång tradition av traktorvagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England.

Vagnen är kraftig, stabil och helsvetsad. Sidorna med de kraftiga sidostolparna samt den kraftiga överliggaren runt lastlådan är starka nog att klara spannmålstrycket utan några tvärgående stag.

Mellan flaket och chassit finns sex kraftiga gummiklossar som ger en tyst gång.

Vagnen är utrustad med fjädrande dragstång vilket reducerar slagen och rörelsen i dragöglan och gör körningen lugnare och bekvämare. För vagnar upp till och med 16 ton har dragstången ett tvärgående fjäderpaket på insidan av framgaveln. För vagnar på 18 ton och uppåt sitter fjäderpaketet monterat längs med dragstången. Oavsett utförande är dragstången justerbar i höjdled för att kunna köra vagnen så horisontellt som möjligt.

Hjulaxlarna är fjädrande med s.k. klätterfunktion. Mellan hjulaxlarna är fjäderändarna monterade i en centrumvagga som är rörlig i horisontellt led. Detta innebär att hjulaxlarna kan röra sig upp och ner och på så sätt fördelas axeltrycket jämt på axlarna och hjulen. På detta sätt minimeras marktrycket och vagnen får en lugn och stabil gång.

Bladfjädrarna är av typen parabelfjädrar. Detta innebär att de är tjockast i mitten och utvalsade mot ändarna. Ett fjäderblad räcker för att klara belastningen, vilket innebär mindre slitage och service jämfört med ett bladfjäderpaket.

Vagnen har hydrauliska trumbromsar på alla hjulen. Parkeringsbromsen verkar på två hjul.

Vagnarna är utrustade med dubbla tippcylindrar för bästa stabilitet och säkerhet vid tippning.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Western Fabrications
Beteckning	S
Lastkapacitet, ton	12
Volym med förhöjning, m ³	13,4
Flaklängd, inre, m	5,05
Flakbredd, inre, m	2,41
Sidohöjd, m	0,55+0,55
Total längd, m	7
Max bredd, m	2,55
Höjd till flakbotten (ca), m	1,25
Höjd till karmtopp (ca), m	2,45
Max höjd vid tippning, m	5,9
Dragstång, typ	Fjädrande
Axlar, typ	Fjädrande
Axeldim. / antal bultar, mm	120×120/10
Spårvidd, m	1,9
Antal bromsande axlar	2
Bromsar, mm	400×80
Hjul, standard	550/45-22,5"

Hjuldimension, mm	1070×550
Egenvikt, kg	4500
Oljemängd, liter	26