

Dumpervagn DLH

Teknisk specifikation

	12DLH	13DLH	14DLH	15DLH	16DLH	18DLH	19DLH
Lastkapacitet, ton	12	13	14	15	16	18	19
Volym, m3	6,9	7,5	8,1	8,8	9,7	11,1	10,4
Volym med förhöjning, m3	12,7	xxx	17,4	xxx	20,8	22,2	xxx
Flaklängd inre, m	4,1	4,5	4,84	4,1	5,8	5,8	4,84
Flakbredd inre, m	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Sidohöjd, m	0,7	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	0,9
Sidohöjd, förhöjning, m	0,6	xxx	0,8	xxx	0,8	0,8	xxx
Total längd (ca), m	5,92	6,21	6,54	5,92	7,6	7,6	6,54
Max bredd, m	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Höjd till flakbotten (ca), m	1,15	1,15	1,25	1,15	1,4	1,4	1,25
Höjd till karmtopp (ca), m	2,2	2	2,2	2,4	2,2	2,3	2,4
Höjd med förhöjning (ca), m	2,8	xxx	3	xxx	3	3,1	xxx
Tippvinkel, grader	52	53	53	52	53	53	53
Dragstång	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axeltyp	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axeldim / antal navbultar, mm	120x120/10	120x120/10	120x120/10	120x120/10	130x130/10	150x150/10	130x130/10
Antal bromsande axlar	2	2	2	2	2	2	2
Bromsar, mm	400x80	406x120	406x120	406x120	406x120	406x120	406x120
Spårvidd, m	1,9	2	2	2	1,9	2,2	1,9
Hjul, standard	560/45R22,5	560/45R22,5	560/60R22,5	560/45R22,5	650/50R22,5	650/50R22,5	650/50R22,5
Hjuldimension	1076x543	1076x543	1076x543	1076x543	1222x645	1222x645	1222x645
Bottenplåt Hardox 450 mm	6	6	6	6	6	6	6
Sidoplåt Hardox 450 mm	4	4	4	4	4	4	4
Egenvikt, kg	4 600	4 500	5 500	5 000	6 000	6 500	6 000
Oljemängd, liter	26	26	26	26	36	36	36