

Skruvvagn GR

Teknisk specifikation

	16GR	20GR	25GR
Lastkapacitet, ton	16	20	27
Volym, m ³	20	25	34
Längd i lastlåda, m	5,6	5,6	7,3
Bredd i lastlåda, m	2,55	2,55	2,55
Total längd, m	8,1	8,1	9,8
Total bredd, m	3,1	3,1	3,1
Lastningshöjd, m	3,4	3,8	3,8
Total höjd med uppfälld skruv, m	5,4	5,4	5,4
Lossningshöjd, m	3,9-5,4	3,9-5,4	3,9-5,4
Lossningsavstånd från hjul, m	0,8-2,5	0,8-2,5	0,8-2,5
Skruvdiameter, mm	400	400	400
Lossningskapacitet (ca), ton/tim	400	400	400
Lossningstid, min	2-3	3-4	4-6
Dragstång, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axeltyp	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Styrande axlar	tillägg	bakre axel	bakre & främre axel
Axeldimension / antal navbultar, mm	130x130/10	150x150/10	150x150/10
Spårvidd, m	2,2	2,2	2,2
Bromsar, mm	406x120	406x120	406x120
Hjul, standard	650/55R26,5	710/50R26,5	710/50R26,5
Hjuldimension, mm	1389x645	1383x727	1383x727
Egenvikt, kg	7 000	8 000	9 500