

Balvagn SBV

Teknisk specifikation

Boggi-kärror

	SBV 10/6	SBV 10/8	SBV 13/6	SBV 13/8	SBV 13/8,6	SBV 15/9
Lastkapacitet, ton	10	10	13	13	13	15
Flaklängd, m	6,8	8	6,8	8	8,6	9,4
Flakbredd, m	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Total längd (ca), m	8,5	9,7	8,5	9,7	10,3	11,1
Max bredd, m	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,6
Höjd till flak (ca), m	1,05	1,05	1,1	1,1	1,1	1,22
Dragstång, typ	fast	fast	fast	fast	fast	fast
Hjulaxlar bak, typ	boggi	boggi	boggi	boggi	boggi	boggi
Hjulaxlar fram, typ	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Axeldim / antal navbultar, mm	70x70/6	70x70/6	80x80/8	80x80/8	80x80/8	90x90/8
Spårvidd (ca), m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Antal bromsande axlar	1	1	2	2	2	2
Bromsar, mm	300x90	300x90	300x90	300x90	300x90	350x100
Hjul, standard	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Hjuldimension, mm	870x400	870x400	970x500	970x500	970x500	970x500
Egenvikt, kg	2 000	2 300	2 200	2 500	2 700	2 850

Teknisk specifikation

Vagnar med pendlande framaxel

	SBV 10/6:2	SBV 13/8:3	SBV 15/9:3
Lastkapacitet, ton	10	13	15
Flaklängd, m	6,8	8	9,4
Flakbredd, m	2,54	2,54	2,58
Total längd (ca), m	8,6	9,8	11,2
Max bredd, m	2,56	2,56	2,60
Höjd till flak (ca), m	1,15	1,20	1,25
Dragstång, typ	fj. upphängd	fj. upphängd	fj. upphängd
Hjulaxlar bak, typ	enkelaxel	boggi	boggi
Hjulaxlar fram, typ	pendlande	pendlande	pendlande
Axeldim / antal navbultar, mm	80x80/8	80x80/8	80x80/8
Spårvidd (ca), m	1,9	1,9	1,9
Antal bromsande axlar	1	2	2
Bromsar, mm	300x90	300x90	300x90
Hjul, standard	400/60-15,5	500/50-17	500/50-17
Hjuldimension, mm	970x500	870x400	970x500
Egenvikt (träflak), kg	2 100	2 600	2 950