

Gödselspridare DS

Teknisk specifikation

	9DS	12DS	16DS
Lastkapacitet, ton	9	12	16
Volym, struket mått, m ³	9	12	15,8
Volym, rågat mått, m ³	9,6	13,7	16
Längd lastlåda, m	4	5,7	6,6
Bredd lastlåda, m	1,5	1,5	1,5
Sidohöjd lastlåda, m	1,25	1,25	1,25
Total längd, m	6,8	8,5	9,4
Max bredd, m	3	3,1	3,1
Max höjd, m	3,2	3,3	3,3
Lastningshöjd, m	2,5	2,6	2,6
Axeltyp	enkelaxel	enkelaxel	enkelaxel
Axeldimension / antal navbultar, mm	130x130/10	150x150/10	150x150/10
Spårvidd, m	2,2	2,2	2,35
Bromsar, mm	406x120	406x120	406x120
Hjul, standard	650/75R32	650/75R32	650/75R32
Hjuldimension, mm	1789x655	1789x655	1789x655
Egenvikt, kg	3 700	5 200	6 200
Effektbehov, hk	100+	125+	150+
Sidoförhöjning, m	0,3	0,3	0,3
Volym med förhöjning, struket, m ³	10	14	18
Volym med förhöjning, rågat, m ³	13	16,5	21
Lastningshöjd, förhöjning, m	2,8	2,9	2,9