

Tippvagn S

Teknisk specifikation

Boggikärror med fjädrande axlar

	10S	12S	14S	15S	16S
Lastkapacitet, ton	10	12	14	15	16
Volym med förhöjning, m ³	13,4	15,8	16,8	18,9	19,9
Flaklängd, inre, m	5,05	5,05	6,35	5,05	6,35
Flakbredd inre, m	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Sidohöjd, m	0,55+0,55	0,65+0,65	0,55+0,55	0,65+0,9	0,65+0,65
Total längd, m	7	7	8,1	7	8,1
Max bredd, m	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Höjd till flakbotten (ca), m	1,25	1,25	1,4	1,4	1,4
Höjd till karmtopp (ca), m	2,45	2,65	2,45	2,82	2,65
Max höjd vid tippning, m	5,9	6,1	7,1	6,4	7,2
Dragstång, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axlar, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axeldimension / antal navbultar, mm	120x120/10	120x120/10	130x130/10	130x130/10	130x130/10
Spårvidd, m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Antal bromsande axlar	2	2	2	2	2
Bromsar, mm	400x80	400x80	406x120	406x120	406x120
Hjul, standard	550/45-22,5	550/45-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Hjuldimension, mm	1070x550	1070x550	1240x550	1240x550	1240x550
Egenvikt, kg	4 500	4 800	5 700	5 200	6 100
Oljemängd, liter	26	26	36	26	36

Teknisk specifikation

Två-axlade vagnar med svängkrans

	10SR	12SR	14SR	16SR
Lastkapacitet, ton	10	12	14	16
Volym med förhöjning, m ³	12	14,6	16,8	19,4
Flaklängd, inre, m	4,25	4,25	5,79	5,79
Flakbredd inre, m	2,37	2,37	2,37	2,37
Sidohöjd, m	0,6+0,6	0,725+0,725	0,6+0,6	0,725+0,725
Total längd, m	5,9	5,9	7,52	7,52
Max bredd, m	2,55	2,55	2,55	2,55
Höjd till flakbotten (ca), m	1,25	1,25	1,4	1,4
Höjd till karmtopp (ca), m	2,59	2,82	2,59	2,88
Max höjd vid tippning, m	5,4	5,5	6,8	6,9
Dragstång, typ	fj. upphängd	fj. upphängd	fj. upphängd	fj. upphängd
Axlar, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axeldimension / antal navbultar, mm	120x120/10	120x120/10	130x130/10	130x130/10
Spårvidd, m	1,9	1,9	1,9	1,9
Antal bromsande axlar	2	2	2	2
Bromsar, mm	400x80	400x80	406x120	406x120
Hjul, standard	550/45-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Hjuldimension, mm	1070x550	1240x550	1240x550	1240x550
Egenvikt, kg	4 500	4 800	5 600	6 100
Oljemängd, liter	26	26	36	36