

# Balvagn RP/RD

## Teknisk specifikation

	Två-axlade kärror			Tre-axlade vagnar	
	8RP	9,3RP	10,3RP	10,3RD	13RD
Lastkapacitet, ton	16	18	20	20	24
Flaklängd, m	8	9,3	10,25	10,25	13
Max lastlängd, m( ej safe lock)	8,6	9,9	10,85	10,85	13,6
Flakbredd, m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Total längd (ca), m	9,75	11,1	12	12	14,7
Max bredd, m	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Höjd till flak (ca), m	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Dragstång, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Hjulaxlar bak, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Hjulaxlar fram, typ	xxx	xxx	xxx	fjädrande	fjädrande
Axeldim / antal navbultar, mm	120x120/10	130x130/10	130x130/10	130x130/10	130x130/10
Spårvidd, m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Antal bromsande axlar	2	2	2	3	3
Bromsar, mm	400x80	406x120	406x120	406x120	406x120
Hjul, standard	560/45-22,5	600/50-22,5	710/40-22,5	600/50R22,5	710/40R22,5
Egenvikt	4 000	4 300	4 600	5 200	5 500