

Tippvagn T

Teknisk specifikation

Två-axlade kärror

	11T	12T	14T	16T	18T
Lastkapacitet, ton	14	15,9	17,5	20	21,6
Volym, m ³	14,5	16,5	18	20	23
Volym med rullkapell, m ³	15,5	18	19,5	22	24,5
Volym med förhöjning 30 cm, m ³	18	20	22	25	27,5
Ensilagevolym, 90/120 cm, m ³	23,5	27	30	39	41
Flaklängd, inre, m	5,38	5,38	5,85	6,58	6,58
Flakbredd inre, fram/bak, m	2,12/2,27	2,12/2,27	2,12/2,27	2,12/2,27	2,12/2,27
Sidohöjd, m	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6
Sidohöjd med rullkapell, m	1,3	1,5	1,5	1,5	1,7
Sidohöjd med ensilagesidor, m	2,12	2,3	2,3	2,6	2,75
Total längd, m	6,7	7	7,6	8,4	8,3
Max bredd, m	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Höjd till karmtopp (ca), m	2,5	3	2,8	3	3,15
Höjd med ensilagesidor (ca), m	3,3	3,6	3,7	4,2	4,3
Max höjd vid tippning, m	5,9	6,3	6,7	7,4	7,4
Dragstång, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axlar, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axeldim / antal navbultar, mm	100x100/10	100x100/10	100x100/10	130x130/10	150x150/10
Spårvidd, m	1,9	1,9	1,9	2	2
Antal bromsande axlar	2	2	2	2	2
Bromsar, mm	400x80	400x80	406x120	406x120	406x120
Hjul, standard	560/45R22,5	560/45R22,5	560/60R22,5	650/50R22,5	710/50R26,5
Hjuldimension, mm	1080x545	1080x545	1245x545	1400x625	1405x727
Egenvikt, kg	3 800	4 300	4 800	5 700	7 000
Vikt ensilagesidor (ca), kg	690	730	800	860	860
Oljemängd, liter	26	26	36	36	36

Tippvagn T

Teknisk specifikation

Tre-axlade vagnar med styrande axel

	20T	24T	28T
Lastkapacitet, ton	23,7	27,7	28
Volym, m ³	25,5	30	33,5
Volym med rullkapell, m ³	27,5	32,5	35,5
Volym med förhöjning 30 cm, m ³	30,5	36	39,5
Ensilagevolym, 90/120 cm, m ³	45	53	60
Flaklängd, inre, m	7,48	8,8	9,4
Flakbredd inre, fram/bak, m	2,12/2,27	2,12/2,27	2,12/2,27
Sidohöjd, m	1,55	1,55	1,62
Sidohöjd med rullkapell, m	1,65	1,65	1,72
Sidohöjd med ensilagesidor, m	2,75	2,75	2,82
Total längd, m	9,1	10,4	11
Max bredd, m	2,6	2,6	2,6
Höjd till karmtopp (ca), m	3,15	3,15	3,2
Höjd med ensilagesidor (ca), m	4,3	4,3	4,5
Max höjd vid tippning, m	8,2	9,2	9,8
Dragstång, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axlar, typ	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Axeldim / antal navbultar, mm	150x150/10	150x150/10	150/150/10
Spårvidd, m	2,3	2,3	2,2
Antal bromsande axlar	3	3	3
Bromsar, mm	406x120	406x120	406x120
Hjul, standard	710/50R26,5	710/50R26,5	710/50R26,5
Hjuldimension, mm	1400x625	1400x625	1400x625
Egenvikt, kg	8 200	9 200	9800
Vikt ensilagesidor (ca), kg	950	1050	1 100
Oljemängd, liter	65	65	eget hydraulsystem via PTO