

Teknisk specifikation LS

	8LS	10LS	11LS	12LS
Total längd (m)	6,33	7,5	7,2	8,4
Total bredd (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Total höjd (m)	2,2	2,2	3	3,4
Kapacitet (liter)	8 000	10 000	11 000	12 000
Tankens diameter	1,6	1,6	1,8	1,8
Vaccumpump (L/min)	8 000	8 000	11 000	11 000
Spridarbredd (m)	10	10	10	10
Egenvikt (kg)	3 800	4 200	3 800	4 750
Antal axlar	1	2	1	2
Axeldiam./bultar	120x120/10	120x120/10	150x150/10	120x120/10
Bromsar	400x80	400x80	406x120	406x120

	16LS	20LS	25LS	30LS
Total längd (m)	8	8,9	10,2	11,5
Total bredd (m)	2,5	2,7	2,7	2,7
Total höjd (m)	3,55	3,5	3,5	3,95
Kapacitet (liter)	16 000	20 000	25 000	30 000
Tankens diameter	1,8	2	2	2,2
Vaccumpump (L/min)	13 500	13 500	13 500	16 000
Spridarbredd (m)	10	10	10	10
Egenvikt (kg)	6 700	7 800	9 500	10 000
Antal axlar	2*	2*	3**	3**
Axeldiam./bultar	130x130/10	150x150/10	150x150/10	150x150/10
Bromsar	400x80	400x80	406x120	406x120

*2 st axlar, bakre styrande axel

**3 st axlar, främre och bakre styrande axel